

## Нанопротек MAX 200мл NANOPROTEC



Вінниця, Україна

Предназначена для обработки двигателя внутреннего сгорания любого типа с рабочим объемом от 4, 0 литров как отечественного, так и импортного производства.

Основное предназначение: ДВС спецтехники и сельхоз техники, работающие в режиме повышенных нагрузок.

Расход СК НАНОПРОТЕК «МАХ 200» 10 мл на 1 литр смазочного масла.

Инструкция по применению:

1 этап:

Заправка производится в рабочее масло за 500 - 2000 км до смены масла.

Перед обработкой КС «НАНОПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать содержимое флакона до полного растворения осадка. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в маслоналивную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном режиме 20-30 минут.

Через 500-2000 км. Перейти ко второму этапу обработки.

2 этап:

При загрязнении двигателя рекомендуется промывка.

Произвести замену масла и масляного фильтра.

Перед обработкой КС «НАНОПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать содержимое флакона до полного растворения осадка. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в маслоналивную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном режиме 20-30 минут.

Пробег до штатной замены масла.





Перед обработкой КС «НАНОПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать содержимое флакона до полного растворения осадка. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в маслоналивную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном режиме 20-30 минут.

Пробег до штатной замены масла.

Если потребуется, произвести 4 этап обработки.

Примечание:

Перед заправкой, КС необходимо тщательно перемешать до полного растворения осадка. После заправки КС двигатель должен проработать не менее 20-30 минут в любом режиме. КС совместима с любыми типами моторных масел.

Price: **780 грн.** Тип оголошення:

Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

НАНОПРОТЕК АЛЕКСАНДР

067 2500043

www.parts2auto.com.ua