

## Станок токарно-револьверный автомат 1Д118, 1Д112



Вінниця, Україна

Продается 3 станка 1Д118 и 1 станок 1Д112, 1975г. выпуска. Станки в рабочем состоянии

Станки модели 1Д112 и 1Д118 предназначены для обработки методом продольного точения деталей типа тел вращения из калиброванного холоднотянутого прутка в условиях серийного, крупносерийного, массового производства

Технические характеристики 1Д118:

Наибольший диаметр обрабатываемого материала, мм:

круглого 18  
шестигранного 15  
квадратного 12

Наибольшие размеры обрабатываемого материала с применением устройства для наружной подачи прутка, мм:

круглого 22  
шестигранного 19  
квадратного 15

Пределы диаметров нарезаемых резьб, мм:

плашкой:

по стали М5-М12  
по латуни М5-М14

метчиком:

по стали М5-М10  
по латуни М5-М12

Наибольшая длина обрабатываемого прутка, мм 3000  
Количество отверстий для крепления инструмента, шт: 6  
Диаметр револьверной головки, мм 100  
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 26

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин AvizInfo.com.ua

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua  
левого вращения 250...4000

правого вращения 80-1250

Количество поперечных суппортов 3

Наибольший ход переднего и заднего поперечных суппортов от кулачка, мм 32

Наибольший ход вертикального суппорта от кулачка, мм 26

Мощность электродвигателя главного движения, кВт 2, 2

Габаритные размеры, мм 1640x740x1410

Масса, кг 1100

Технические характеристики 1Д112:

Наибольший диаметр обрабатываемого материала, мм:

круглого 12

шестигранного 10

квадратного 8

Наибольшие размеры обрабатываемого материала с применением устройства для наружной подачи прутка, мм:

круглого 16

шестигранного 13

квадратного 11

Пределы диаметров нарезаемых резьб, мм:

плашкой:

по стали М5-М10

по латуни М5-М12

метчиком:

по стали М5-М6

по латуни М5-М10

Наибольшая длина обрабатываемого прутка, мм 3000

Количество отверстий для крепления инструмента, шт.: 6

Диаметр револьверной головки, мм 100

Диаметр отверстия в шпинделе, мм 26

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин:

левого вращения 315...5000

правого вращения 100...1600

Наибольший ход переднего и заднего поперечных суппортов от кула

---

Price: **1 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Николай Васильевич**

**0674101727**