

## Две линии для производства п/е труб 18-110 мм



Вінниця, Україна

Преимущества оборудования по данной технологии:

- наличие дешевого полимерного сырья (пакеты, тепличная пленка б/у, промышленные отходы полимерных производств);
- возможность работать в продолжительном цикле производства (2-3 смены);
- высокий уровень рентабельности;
- небольшой штат рабочих;
- небольшая занимаемая площадь.

Принцип работы линий:

Вторичное (первичное) полимерное сырье поступает в экструдер, проходит зоны нагрева, в виде расплава поступает на головку трубную и калибр, затем в виде трубы проходит ванну охлаждения и тянущее устройство и поступает на намотчик, где формируется бухта различной длины. Линия достаточно проста в эксплуатации.

Используемое сырье:

- полиэтилен высокого давления (ПВД) ГОСТ 16337-77;
- полиэтилен низкого давления (ПНД) ГОСТ 16338-85;
- полиэтилен вторичный ТУ63-178-78-88

В состав каждой линии входят:

1. Экструдер
2. Ванна охлаждения вакуумная
3. Ванна охлаждения
4. Путь рельсовый
5. Система контроля и регулирования температуры
6. Шкаф управления
7. Шкаф преобразователя
8. Тянущее устройство
9. Маркирующее устройство
10. Отрезное устройство
11. Намоточная машина
12. Электроструйный маркировочный принтер.

Price: **15 000 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

МЧП Руслана

0432 623794

ул. Липовецкая, 1