

Эмаль КО868 эмаль КО-868= эмаль КО868-868+эмаль КО№868 5Грунт-эмаль ХВ-0278– пр

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Эмаль КО868 эмаль КО-868= эмаль КО868-868+эмаль КО№868

5Грунт-эмаль ХВ-0278– производим эмали ХВ-0278 и КО-868 от 20кг

1) Цвет эмали

а) должна находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

2) Внешний вид пленки

а) после высыхания пленка должна быть гладкой, однородной, матовой, без морщин, потеков и посторонних включений.

3) Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0, 5)°С, с

а) 30-40

4) Массовая доля нелетучих веществ, %

а) 29-40

5) Степень перетира, мкм,

а) не более 40

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482