

Эмаль ХВ-785*эмаль ХВ-785* грунт ХВ+0278* лак КО-915 Грунт-финиш (краска, грун



Вінниця, Україна

Эмаль ХВ-785*эмаль ХВ-785* грунт ХВ+0278* лак КО-915
Грунт-финиш (краска, грунтовка) Intergard 345

Назначение:

Грунт-финиш Intergard 345 пригоден для использования в качестве одно- двухслойной системы или в качестве промежуточного слоя на соответствующий грунт. Intergard 345 не предназначен для условий постоянного погружения в воду.

Свойства:

Грунт-финиш Intergard 345 следует использовать в сочетании с рекомендуемым внешним покрытием.

Цвет:

Широкий цветовой ряд через хромаскан-систему.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Сухой остаток

70 %

Типичная толщина

100-150 микрон сухой эквивалент к 142-215 микронам мокрой пленки

Теоретический расход

5.6 м²/ литр при ТСП 125 микрон и заявленном сухом остатке

Практический расход

С учетом соответствующих факторов потерь

Метод нанесения

Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик

Пропорции

4 : 1 по объему

Безвоздушное распыление

Рекомендуется. Размер сопла 0.43-0.53 мм, давление жидкости при распылении не менее, чем 176 кг/см²

Воздушное распыление под давлением

Рекомендуется. Пистолет DeVilbiss MBC или JGA, прижимной резервуар 704 или 765, тип жидкостного наконечника – E.

Кисть/Валик

Применимы. Получаемая толщина – 75 - 100 микрон

Рекомендации по применению:

Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Если произошло окисление в интервале между очисткой и нанесением грунта Intergard 345 поверхность следует повторно обработать. Грунт-финиш Intergard 345 может наноситься на поверхность после абразивоструйной очистки в течение 7 – 10 дней при условии хороших условий в цехе. Краска Intergard 345 пригоден для окрашивания бетона.

Нанесение:

AvizInfo.com.ua

1/2

Грунт-финиш Intergard 345 - продукт двухкомпонентный. Смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях. После смешивания используйте в пределах указанной жизнеспособности.

Смешивать необходимо в следующей последовательности:

Перемешивают основу (часть А) электрической мешалкой.

Все содержимое емкости с отвердителем (часть В) добавляют в Основу (часть А) и тщательно перемешивают электрической мешалкой.

Грунт-финиш Intergard 345 должна быть не менее 100 микрон.

Разбавитель:

Для разбавления и очистки инструментов используется растворитель International GTA220 (GTA415).

Меры предосторожности:

Продукта должен применяться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и всех национальных стандартов в этой области.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-720 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482