

XC710+ XC-710) эмаль XC710* эмаль XC-710 XC-710/ Эмаль XC-527 применяется для ок

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

XC710+ XC-710) эмаль XC710* эмаль XC-710 XC-710/

Эмаль XC-527 применяется для окраски металлических, деревянных, стеклопластиковых и других поверхностей, эксплуатирующихся в условиях морского климата. Образует покрытие стойкое к воздействию разбавленных растворов кислот и щелочей.

Эмаль XC-527 двухкомпонентная, состоит из полуфабриката и отвердителя. Полуфабрикат эмали XC-527 – суспензия пигментов в растворе винилового сополимера. Отвердитель – диэтиленгликольуретан (ДГУ).

Эмаль XC-527 - характеристики:

1. Цвет: серый, белый, черный
2. Массовая доля нелетучих веществ, %: 28-38
3. Время высыхания при температуре 20°C: 1 час

Эмаль XC-527 - способ применения:

Подготовка поверхности - грунтование грунтами ВЛ-02, ВЛ-023 с последующей окраской противокоррозионными эмалями XC-720. Для разбавления эмали XC-527 используются растворитель Р-4, толуол, сольвент не более 10% от массы эмали.

Если отвердитель при хранении загустел, его следует нагреть при 50-60С до жидкого состояния Полуфабрикат эмали смешивают с отвердителем (ДГУ) в соотношении 100:12, 5 (по массе). Жизне-способность готовой эмали 8 часов. Наносят кистью, валиком или пульверизатором на загрунтованную и окрашенную антикоррозионными эмалями поверхность. Расход 120 - 180 г/м2 для каждого слоя. Изготовление эмалей, грунтовок, красок, шпатлевок от 20 кг.

Реализация ЛКМ.

Доставка лакокрасочной продукции по городам Украины.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: 04438-3-2482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482