

**XC717+ XC-717) эмаль XC717* эмаль XC-717 XC-717/ Эмаль XC-759
предназначена для**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

XC717+ XC-717) эмаль XC717* эмаль XC-717 XC-717/

Эмаль XC-759 предназначена для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера.

Эмаль XC-759 применяется для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов, и других химических реагентов с температурой не выше 60 °С, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Эмаль XC-759 наносится на поверхность методом пневматического распыления в два слоя. Перед применением, в эмаль XC-759 вводят отвердитель №5 или отвердитель №3 по массе 2, 8% и 3, 0% соответственно.

Расход эмали XC-759 при нанесении в один слой составляет 50-90 грамм на метр квадратный в зависимости от цвета эмали. Сушка одного слоя Эмали XC-759, при температуре 18-20 0С, составляет 1 час; Окончательная сушка Эмали XC-759 до эксплуатации - 24 часа при температуре 18-22 °С.

Растворителем для Эмали XC-759 служит растворитель Р-4 или растворитель Р-4А.

Изготовление эмалей, грунтовок, красок, шпатлевок от 20 кг.

Реализация ЛКМ.

Доставка лакокрасочной продукции по городам Украины.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: 04438-3-2482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482