

**Эмаль ВЛ-515\* ТУ 6-10-1052-75 11/ВЛ-515(ВЛ-515) краска  
ВЛ515/эмалю КО-100Н\* 12**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Эмаль ВЛ-515\* ТУ 6-10-1052-75 11/ВЛ-515(ВЛ-515) краска ВЛ515/эмалю КО-100Н\*

12) Эмаль ВЛ-515 для покрытия поверхности металлических емкостей для хранения бензина, дизельного топлива и толуола. Эмали ВЛ-515 є суспензією пігментів в розчині смол поливинилбутиральной і крезольно-формальдегіду в суміші органічних розчинників. Эмаль вл 515 призначається для покриття внутрішньої поверхні металевих ємностей для зберігання, обробки бензину різних марок, дизпалива і толуолу при температурі 18-23 ° С, хлористого етилену з домішкою етилового спирту і сірчаного ефіру при 10 ° С, мінеральних масел, гарячої води з температурою 90-95 ° С. Покриття гарячої сушки (сушіння при температурі 120 ° С) більш стійкі, ніж покриття холодного сушіння. Застосовується як самостійне по-криття, так і в комплексному із ґрунтовкою ВЛ-02 для покриття алюмінієвих поверхонь. Володіє підвищеною адгезією до металу. Термін служби 3-х шарового покриття - не менше 3-х років. Наноситься на поверхню валиком, пензлем, методом повітряного і безповітряного розпилення. Для розведення емалі вл 515 до робочої в'язкості використовують розчинник Р-60 або Р-7.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**