

**Эмаль ВЛ-515* ТУ 6-10-1052-75 11/ВЛ-515(ВЛ-515) краска
ВЛ515/эмалю КО-100Н* 12**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Эмаль ВЛ-515* ТУ 6-10-1052-75 11/ВЛ-515(ВЛ-515) краска ВЛ515/эмалю КО-100Н*

12)Эмаль ВЛ-515 для покриття поверхні металевих ємностей для зберігання бензину, ди-зельного палива і толуолу. Емалі ВЛ-515 є суспензією пігментів в розчині смол поливинилбутиральної і крезольно-формальдегіду в суміші органічних розчинників. Емаль вл 515 призначається для покриття внутрішньої поверхні металевих ємностей для зберігання, обробки бензину різних марок, дизпалива і толуолу при температурі 18-23 ° С, хлористого етилену з домішкою етилового спирту і сірчаного ефіру при 10 ° С, мінеральних масел, гарячої води з температурою 90-95 ° С. Покриття гарячої сушки (сушіння при температурі 120 ° С) більш стійкі, ніж покриття холодного сушіння. Застосовується як самостійне по-криття, так і в комплексному із ґрунтовкою ВЛ-02 для покриття алюмінієвих поверхонь. Володіє підвищеною адгезією до металу. Термін служби 3-х шарового покриття - не менше 3-х років. Наноситься на поверхню валиком, пензлем, методом повітряного і без-повітряного розпилення. Для розведення емалі вл 515 до робочої в'язкості використовують розчинник Р-60 або Р-7.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482