

**Грунтовка ГФ-0119* ГОСТ 23343-78 11/ГФ-0119(ГФ-0119) грунт
ГФ0119/емалю КО-174***

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Грунтовка ГФ-0119* ГОСТ 23343-78 11/ГФ-0119(ГФ-0119) грунт ГФ0119/емалю КО-174*

12) Грунтовка ГФ-0119 для ґрунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями. Грунтовка ГФ-0119 виготовлена на основі лаку алкіду, антикорозійних пігментів і наповнювачів, з доданням органічних розчинників, сикативу і стабілізуючих речовин. Перед застосуванням ґрунтовку ГФ-0119 ретельно перемішують, при необхідності розбавляють сольвентом, ксилолом або сумішшю одного з зазначених розчинників з уайт-спіритом (нефрасом С4-155 / 200) у співвідношенні 1: 1. Для фарбування виробів в електрополіе ґрунтовку розбавляють розчинником РЕ-4В. Грунтовку ГФ-0119 наносять методами розпилення, струменевим обливом, зануренням, кистю при температурі (15-35) ° С і відносній вологості повітря не більше 80%. Витрата ґрунтовки ГФ-0119 на одношарове покриття 60-100 г / м2 (1 кг ґрунтовки можна покрити поверхню площею 10-16 м2). Грунт ГФ-0119 зберігають у щільно закритій тарі, оберігаючи від попадання прямих сонячних променів та атмосферних опадів, далеко від приладів опалення та електричних пристроїв, в недоступному для дітей місці.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482