

**Лак КО-85* ГОСТ 11066-74 11/КО-85(КО85) Лак КО85/эмалю ХВ-113*
12)Лак КО-85 дл**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Лак КО-85* ГОСТ 11066-74 11/КО-85(КО85) Лак КО85/эмалю ХВ-113*

12)Лак КО-85 для застосування в якості термостійкого захисного покриття по металу, шиферу, дереву, цеглі. Лак КО-85 застосовується: для виготовлення термостійкої емалі КО-814, призначеної для фарбування металевих виробів, тривалий час працюють при температурі до 400 0С; як захисне покриття для деталей і механізмів, що працюють при температурі до 300 0С; як захисне покриття по металу, шиферу, дереву, цеглі. Лак КО-85: - помірно небезпечна речовина (3 клас безпеки); - ГДК парів ацетону в повітрі робочої зони - 200 мг. / Куб.м; - ГДК парів толуолу в повітрі робочої зони - 50 мг. / Куб.м; - Поже-жонебезпечна речовина.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482