

**Лак КО-85\* ГОСТ 11066-74 11/КО-85(КО85) Лак КО85/эмалю ХВ-113\*  
12)Лак КО-85 дл**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Лак КО-85\* ГОСТ 11066-74 11/КО-85(КО85) Лак КО85/эмалю ХВ-113\*

12)Лак КО-85 для застосування в якості термостійкого захисного покриття по металу, шиферу, дереву, цеглі. Лак КО-85 застосовується: для виготовлення термостійкої емалі КО-814, призначеної для фарбування металевих виробів, тривалий час працюють при температурі до 400 0С; як захисне покриття для деталей і механізмів, що працюють при температурі до 300 0С; як захисне покриття по металу, шиферу, дереву, цеглі. Лак КО-85: - помірно небезпечна речовина (3 клас безпеки); - ГДК парів ацетону в повітрі робочої зони - 200 мг. / Куб.м; - ГДК парів толуолу в повітрі робочої зони - 50 мг. / Куб.м; - Поже-жонебезпечна речовина.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**