

16-ХВ эмаль ХВ16 эмаль ХВ-16 ХВ от производителя «Сіопласт ®»

Вінниця, Україна

16-ХВ эмаль ХВ16 эмаль ХВ-16 ХВ от производителя «Сіопласт ®»

Название: Эмаль ХВ-16

Тип: Эмаль (Строительные ЛКМ и фасадные)

Химический состав: ХВ

Нормативные документы: ТУ 6-10-1301-83

Область применения

Областью применения эмали ХВ-16 является окраска поверхностей из металла, дерева, а также тканевых поверхностей, строительных конструкций из бетона и железобетона, которые эксплуатируются в атмосферных условиях, а также внутри помещений. Форма. Эмалью ХВ-16 представляет собой суспензию из сочетания пигментов и наполнителей в растворе перхлорвинилового и глифталевой смол в летучих органических растворителей с применением пластификаторов. Технические характеристики. Поверхность, покрытая эмалью ХВ-16, высыхает за 1, 5 ч при температуре 20°C. Норма расхода на один слой 250 г/м². Рекомендуется наносить эмаль ХВ-16 толщиной не более 35-45 мкм. Адгезия образуемой пленки, получаемая после высыхания эмали, не более 1 балла. Допускается нанесение двух слоев. Для получения водостойкого покрытия рекомендуется провести грунтовку с использованием грунтовки типа ВЛ-02 или ВЛ-023. Продукція торгової марки «Сіопласт ®» виготовляється з сировини провідних світових концернів, а саме: Mitsubishi Rayon CO, Dow Chemical Company, Hexion Specialiti Chemicals. Узнать цены или купить ЛКМ Вы можете, связавшись по тел. отдел сбыта (062) 341-04-98, 341-04-97, 341-18-70, 341-04-96 (062) 340-14-47, 341-18-09 моб.095-422-01-09 - Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09