

## Станок вальцевый 3М2 250x1000 250x800 250x600



Вінниця, Україна

Вальцевый станок 3М2 предназначен для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола пшеницы преимущественно на мукомольных заводах с механическим транспортом и увеличенным выходом муки высоких сортов. Станки состоят из двух автономных половин. Основными рабочими органами вальцевых станков являются две пары диагонально расположенных мелющих вальцов.

Бочки мелющих вальцов могут выполняться с гладким или рифленным рельефом рабочей поверхности. Привал, отвал мелющих вальцов осуществляются автоматически.

Технические данные:

Параметр Норма для станка 3М-2

3М2 250x1000--3М2 250x800--3М2 250x600

Производительность на I драной системе сортового помола пшеницы при извлечении 30% проходом сита № 19, т/сут, не менее 200--160--120

Отношение окружных скоростей 2, 5±0, 15; 1, 5±0, 1

Номинальная частота вращения быстровращающегося вальца, с-1 8, 15; 6, 5

Номинальный диаметр приводных шкивов, мм

- ведущего 200

- ведомого 400; 500

Мощность электродвигателя привода вальцов, кВт, не более, при номинальном диаметре ведомого шкива:

- D=400 мм 22--18, 5--15

- D=500 мм 11--7, 5--5, 5

Габаритные размеры станка 3М-2

(без электроприводов и ограждений), мм:

- длина 2230--2030--1830

- ширина 1470--1470--1470

- высота (без питающей трубы) 1320--1320--1320

Масса станка 3М-2 (без электроприводов и ограждений), кг 3350--2950--2250

Состояние - б.у, подробности - по телефону

Price: **1 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Сокровищук Руслан**

**0677166188**

**Полтавская 1а**