

Рассев шкафной сепаратор 3СШ-20



Вінниця, Україна

Сепараторы шкафного типа А1-3СШ-20 по сравнению с сепараторами типа ЗСМ обладают более высокой эксплуатационной надежностью приводного и безверетенного балансирного механизма. Технологическая схема сепаратора, характеризуемая подачей зерна параллельными потоками на четыре приемные сита и наличием приемно-подсевных сит, обуславливает возможность сортирования зерна на крупную и мелкую фракции и более эффективную очистку от примесей. Техническая характеристика шкафных сепараторов приведена в таблице.

Техническая характеристика

Показатели А1-3СШ-20

Производительность (на зерне с натурой 750кг/м3 и влажностью до 17%) т/ч 19, 9-21, 7

Число секций, шт 4

Размеры ситовой рамы, мм 400x800

Число рам в секции, шт 14 14

Площадь ситовой поверхности, м2 14

Полезная площадь одной рамы, м2 0, 25

Общий расход воздуха, м3/мин 20

Частота колебаний корпуса, колеб/мин 210

Радиус траектории колебаний, мм 35

Мощность электродвигателя, кВт

корпуса

скальператора

аспираторов

4, 0

1, 2

6, 0

Удельная нагрузка на 1см ширины сортировочных сит:

кг/см

кг/(см x сут)

37-42

672-1032

Габаритные размеры, мм:

длина 3680

ширина 2520

высота (до приемной доски) 2495

Українська Дощка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

высота со скальператором 3115

Масса, кг 4300

Шкафной сепаратор ЗСШ-20, состоит из скальператора , ситового шкафа , совершающего круговое поступательное движение, пневмосепарирующего устройства с осадочными устройствами

Состояние нового, цена - договорная

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Сокровищук Руслан

0677166188

Полтавская 1а