

Культиватор КПГ-6 прицепной (с гребенками и катками)



AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Культиватор КПГ-6 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронованием, с удельным сопротивлением почвы до 0,5 кгс/см² (0,05 МПа) и влажностью до 27 %.

Для агрегатирования, рекомендовано использовать трактор, тягового класса – 2.0–3.0

По заказу потребителя культиватор может поставляться с различными стрельчатыми лапами от 180 до 330 мм, при этом изменяется количество рабочих органов агрегата. За счет размещения рабочих органов агрегата в 5 рядов обеспечивается равномерное прохождение даже грубостебельных пожнивных остатков без забивания агрегата.

Для выравнивания поверхности поля за рабочими органами расположена пружинная гребенка с регулируемым углом атаки зубьев. Окончательное дробление земельных глыб и выравнивание поверхности поля осуществляется трубчатыми катками. При необходимости указанные функции КПГ-6 легко демонтируются полностью или частично (гребенка или каток).

Глубина обработки регулируется ограничителями хода штока гидроцилиндров простой перестановкой регулировочных упорных колец. Требуемая для работы культиватора мощность зависит от типа и влажности почвы, формы культиваторной лапы, количества пожнивных остатков на поверхности поля, глубины обработки почвы, рабочей скорости и многих других факторов. Может потребоваться мощность как минимум 20 – 27 л. с. на метр ширины захвата культиватора.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Віталій Николаевич

(067) 445-41-95