

Плуг оборотный полунавесной ПОН 5 40+1



AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

Плуг оборотный полунавесной ПОН-5 40+1 предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину 18- 35 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением почвы до 0, 09 МПа, твердостью до 3, 5 МПа.(борозда).

При создании оборотного плуга, было поставлено задание обратить внимание пользователей сельскохозяйственных машин к снаружи привлекательному и удобному в эксплуатации плугу.

В рыночных условиях работы перед современным сельскохозяйственным предприятием остро стоит вопрос рентабельности. Использование современной техники успешно решает этот вопрос.

Приобретая новинку нашего производства, плуг оборотный полунавесной ПОН 5 40+1 (ПОН-7 40+1), Вы получаете:

- простоту в эксплуатации;
- отличное качество вспашки;
- высокую производительность.

Оборотный полунавесной плуг состоит из рамы вместе с механизмом переворота, корпусов (правым и левым), механизма задних опорных колес и дышла с башней.

- имеет на основной балке пять правых и пять левых корпусов;
- каждый корпус выполнен с полосовым отвалом.

Оборотные плуги «Велес-Агро» выполнены в двух вариантах: ПОН-5 40+1 и ПОН-7 40+1, что позволяет каждому подобрать оптимальный вариант под свои условия эксплуатации.

Отвалы плуга имеют полосовое строение, что позволяет интенсивнее рыхлить землю в условиях повышенной влажности, не оставляя сплошных пластов. Рабочий орган оснащен винтовыми регуляторами, которые позволяют регулировать ширину и угол наклона отвала (33, 38, 44 и 50 см на каждый корпус).

Рабочий орган оборотного плуга:

Рабочий орган оборотного плуга Велес-Агро Рабочий орган оборотного плуга секция ПОН-5-40+1 Велес Агро

Рама является основным несущим звеном, служит для монтажа всех сборочных единиц. Состоит из балок квадратного сечения, которые шарнирно крепятся между собой. С обеих сторон основная балка рамы шарнирно соединена поворотной балкой с несущей балкой. Основная балка также оборудована диагональным упором, соединяющим основную балку и заднюю поворотную балку. Сд стороны, которая прижимает к трактору, дышло обеспечено узлом крепления (башней), а с противоположной стороны — механизмом опорных колес и двумя колесами, содержит 5 сдвоенных корпусов.

Конструктивные особенности плуга позволяют иметь ряд преимуществ:

Маневренность: при максимальной производительности обеспечивается быстрый разворот на узкой поворотной полосе.

Возможность легко изменять ширину захвата рабочего корпуса (33, 38, 44 и 50 см на каждый корпус).

Высокая прочность рамы плугов — залог долголетней службы агрегата.

Плуг качественно обрабатывает кромку поля, а также места вдоль канав и ограждений.

Возможность транспортировать плуг на высокой скорости, не вызывая нагрузку на навеску трактора.

Высокая износостойкость рабочих органов производства «ВЕЛЕС-АГРО» обеспечивает экономию расходов на вспашку.

Ширина захвата от 165 до 400 см (количество корпусов от 5-ти до 8-ми);

Предложенный оборотный плуг, внешний вид которого заявляется, пригодный для использования для гладкой пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 35 см.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Віталій Николаевич

(067) 445-41-95