

Пінопласт LeoMix 35 FASAD



Вінниця, Україна

Плити пінополістирольні LeoMix 35 FASAD рекомендуємо застосовувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 10%-ній лінійній деформації, не менше 80 кПа, границя міцності при згині, не менше 115 кПа), а саме: улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6-34:2008 класу А (підкласу А1) – з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б – з опорядженням цеглою ; класу Г – з опорядженням прозорими елементами ; термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом. термоізоляція у вентиляованих та не вентиляованих тришарових стінах; термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях; термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок; термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням; термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах; утеплення балконних лоджій; використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркасних меблів; використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів); інші звуко-та термоізоляції, в системах, які що не створюють механічних навантажень на утеплювач.

Price: **412 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Иванов Виталий

0637723771